

# UWE BS-30C 30公斤電子秤

## 秤量範圍：

各範圍間免手動(Auto Range)轉換

1~ 5,000公克, 最小讀數 1 公克

5,001~10,000公克, 最小讀數 2 公克

10,001~30,000公克, 最小讀數10公克

## 結構：

- 1.不鏽鋼秤盤，荷重體支架以鋁壓鑄一體成型，配備高靈敏度水平儀及水平調整裝置。
- 2.外觀最大尺寸:46.5(長)x34(寬)x10.5cm(高)。(含秤盤33x28cm，且秤盤的邊緣不超過底盤)

## 通信傳輸：

- 1.本秤具備RS232C通信介面供與電腦連接，傳輸速率(Baud Rate)：2400~19200BPS(可調)  
DATA BIT：8  
PARITY BIT：EVEN or None(可選)  
STOP BIT：1
- 2.資料格式：以ASCII或HEX碼表示，起始碼為02+磅秤種類為42+重量數據5位數(以公克為計量單位)+結束碼03。
- 3.傳送方式：重量穩定後重 傳送。
- 4.附RS232C連接電纜，長1.5公尺以上，使用9PIN母接頭與電腦連接。

## 選配件：※後顯示器(客戶面)立桿組



## 特性：

- 1.採用國際OIML認證之日本NMB高精度傳感器、24bit 類比-數位信號轉換晶片、穩壓裝置及不斷電裝置等元件組成。
- 2.具過載保護裝置；當重量超過本機體承載上限時能保護設備不受損，且發出警訊，並將過載訊息經由通訊介面傳出。
- 3.電源為交流100~240V、60Hz Adaptor.
- 4.電源穩壓器及不斷電裝置設計於主機內，使用電壓6V、容量4AH之免保養蓄電池。交流電源停電時自動切換，自動充電，充滿自動停止，且具有蓄電池過度放電之保護電路，蓄電池易維修更換設計。
- 5.電源適配器(Adaptor)通過國際安規認證，線材長度至少1.5公尺。
- 6.電源開關、歸零按鍵及秤重範圍之標示均位於顯示幕上，直覺設計方便使用。
- 7.顯示幕斜置於秤台之前後側，採用1吋高之液晶LCD顯示，可選配白色高亮度LED背光；顯示幕可分離設計，便於現場空間配置。
- 8.100%台灣製造，歡迎到廠參觀選購。



ISO 9001:2008  
Management  
System  
www.tuv.com  
ID 0091006987



耀越精密股份有限公司

<http://www.uwe.com.tw> Email:dom@uwe.com.tw

地址：新北市新店區寶興路53號四樓

電話：(02) 2918-0121 (代表號)

傳真：(02) 2918-3652 & 2918-1508